



1 KASUTUS

1. Profiiluksed jagunevad kasutuskohtade järgi kontori siseusteks, välisusteks ja tuletõkkeusteks. Igal uksetüübil on tema omaduste tagamiseks konstruktiivsed eripärasused. Iga uksetüübi pikk ekspluatatsiooni aeg eeldab tema õiget ja sihtotstarbelist kasutamist
2. Reeglina avatakse ukse luku tuulekeele vabastamisega ukseingist. Juhul kui ukse luku on eelnevalt võtmega suletud tuleb see võtmega avada.
3. Ukse avamisel ei tohi kasutada mehaanilisi esemeid, mis võivad kahjustada ukselehe ja lengi pinda.
4. Ukse lahti hoidmiseks peab kasutama selleks ettenähtud uksepiirajat. Keelatud on asetada ukselehe ja lengi vahele sulgemist takistavaid esemeid.
5. Tuletõkkeuks peab olema reeglina suletud asendis. Avatuna hoitavad tuletõkkeuksed peavad olema varustatud automaatsete sulgemisseadmetega.

Saku Metall AS ei vastuta avatäitele esitavate nõuete täitmise eest, mis tulenevad toote väärast kasutamisest.

2 HOOLDUS

Tooteid on soovitatav hooldada regulaarselt iga 6 kuu tagant. Intensiivse kasutusega kohtades ja aktiivse väliskeskkonna tingimustes on soovitatav hooldada iga 3 kuu möödudes.

1. Kontrolli ukse riivide, lukkude ja sulgurite toimimist ukse sulgemisel ja avamisel. Vajadusel puhasta riivide ja lukkude vastuste avad ja reguleeri sulguri käiku. Sulguri reguleerimisvõimalused on reeglina näidatud sulguri katte sisepinnal.
2. Lukkude ja riivide hooldus teostada vastavalt AS-i Saku Metall lukutoodete kasutus- ja hooldusjuhendile.
3. Kontrolli lukkude, käepidemete, riivide ja sulgurite kruvide kinnitust. Vajadusel pinguta.
4. Kontrolli uksehingede seisukorda ja määri tahke määrdega hinge telgi ja laagreid.
5. Kontrolli lengi ja ukselehe vahelisi pilusid, tihendite olemasolu ning toimimist. Vajadusel asendada oma elastsuse kaotanud tihendid uutega.
6. Kontrolli elektriliste lukkude, vasturaudade ja uste lahtihoidmise mehhanismide töökorda uste avamisel ja sulgemisel käsitsi ning juhtimislülitite abil.
7. Kontrolli klaasi kinnitusliistude ja tihendite olukorda.
8. Vaata üle toote värvipinnad, vigastuste olemasolul tee värvipinna parandused.
9. Raami puhastada pehme niiske lapiga. Kasutada veega lahjendatud üldpuhastusvahendeid. Abrasiivseid puhastusvahendeid ei tohi kasutada. Lisaks on keelatud kasutada atsetooni, nitrolahusti ja bensiini analooge sisaldavaid lahusteid. Klaasi puhastamiseks võib kasutada selleks ette nähtud vahendeid vastavalt nende tootja poolt antud juhistele.

Hooldustööde tegemata jätmine vähendab toote eluiga ja muudab garantii kehtetuks. Toote pikaajalise ja korrektse toimimise tagamiseks soovitame sõlmida hoolduslepingu AS Saku Metalliga.

Paigaldustööd tuleb teostada vastavalt tootetüübi paigaldusjuhendile.