



Kasutusala

Elamutes, mitmekorruselistes kortermajades, tööstushoonetes või kontorites kasutatav välisüks.

CE-märk

Uksed vastavad tootestandardile EVS-EN 14351-1:2007.

Toimivus omadused

Moodulsuurus	M9x21
Ukse lengi gabariitmõõdud , laius*kõrgus, mm	880 x 2090
Ehitusava, mm	900 x 2100
Kaal, kg	65
Veepidavus EVS-EN1027, klass	4A
Õhu läbilaskvus EVS-EN1026, klass	3
Vastupanu tuulekoormusele EVS-EN 12211, klass	1
Müraisolatsioon Rw EN ISO 140-3, EN ISO 717-1, dB	39
Vastupanu kordvale avamisele ja sulgemisele EN12400, tsüklite arv; klass	100000; 5

Konstruksioon

Väljapoole avanev metalluks on valmistatud elektrotsingitud lehtterasest stantsimise, kantimise ja keevitamise teel. Hingedeks on 2 keevitatavat kuullaagriga lehtterashinge. Hinge telje läbimõõt on 14 mm.

Ukseleht, leng

Ukseleht on paksusega 52 mm. Mantelservad asuvad külgedel ja üleval. Välis- ja sisekülg on valmistatud 1,0 mm paksusest elektrotsingitud lehtterasest. Ukselehe sees on L-profiiliga tugevdusribid ja isolatsioonimaterjaliks kivivill paksusega 50 mm.

Leng on valmistatud 1,5 mm paksusest elektrotsingitud lehtterasest profiilidest, mis on lengi nurkadest ühendatud keevisõmblustega. Ukse tihendiks on lengile kinnitatud silikoon kummist tihend.

Lävepakk 40 mm kõrgune lävepakk on valmistatud kuumtsingitud lehtterasest.

Viimistlus

Uks on värvitud tsinkkruntvärviga ja poolmatt pulbervärviga. Värvitoon: RAL8014 (sepia brown).

Lukud

Uksele on paigaldatud lukukorpus MV565 ja lengile luku vasturaud. Luku südamik, südamiku katted ja käepide ei kuulu ukse müügikomplekti.

Paigaldamine

Leng kinnitatakse kuuest punktist tüüblite ja kuuskantpea kruvidega 8 x 100 mm. Kruvi padrunvõtme mõõt on 13 mm. Tüübli ava läbimõõt on 10,5 mm. Kinnitusavad kaetakse plastist korkidega, mille läbimõõt on 19 mm. Ukse leng ja paigalduspilu täidetakse pärast kinnitamist kivivilla või ehituse montaažvahuga. Pakend sisaldab kinnituskruve, tüübleid ja korke. Täpsem info asub paigaldusjuhendis.

Lisad

Ukse lukule sobivad järgmised lisad:

- paigalduspilu katvad piirdeliistud
- uksesulgur
- Skandinaavia standard südamik ASSA 601 või analoog
- Südamiku katted ASSA 256 või analoog
- Skandinaavia standard ukse link SM98

Hooldus

Ust peab kontrollima ja hooldama vähemalt iga kuue kuu tagant. Kontrollida tuleb ukse sulgumist ja lukustuselementide tööd. Täpsem hooldusinfo on hooldusjuhendis. Toote ostmisel on võimalik sõlmida korralise hoolduse leping.

