

**METALLSISEUKS**

**MID 0071L** METALLSISEUKS Z STANDARD EESTI M9x21 VASAK  
**MID 0071R** METALLSISEUKS Z STANDARD EESTI M9x21 PAREM

version 02

**Kasutusala**

Kuumtsingitud lehtterasest uks. Sobib kasutamiseks siseruumides kui ka tööstushoonete kerge välisuksena, samuti tehniliste ruumide, abiruumide ja keldrite uksena. Kerge ja korrosioonikindel uks.

**Mõõdud**

Moodulsuurus: M 9x21  
Ehitusava, mm: 900 x 2100  
Lengi valgusava mõõt mm: 792 x 2028  
Lengi välismõõt mm: 880 x 2090

**Konstruksioon**

Väljapoole avanev metalluks. Uks on valmistatud kuumtsingitud lehtterasest stantsimise, kantimise ja keevitamise teel. Hingedeks on 2 kruvikinnitusena terashinge.

**Ukseleht, leng**

**Ukseleht** on paksusega 40 mm. Mantelservad asuvad külgedel ja üleval. Välis- ja sisekülg on valmistatud 0,55 mm paksusest kuumtsingitud lehtterasest. Ukselehe sees isolatsioonimaterjaliks vahtplast paksusega 40 mm. **Leng** on valmistatud 1,5 mm kuumtsingitud lehtterasest kantitud profiilidest, mis on lengi nurkadest ühendatud keevisõmblustega. Leng on tihendita. **Lävepakk** on valmistatud kuumtsingitud lehtterasest.

**Viimistlus**

Ukselehe ja lengi pinnatöötlemiseks on puhas kuumtsingitud pind. Erinevatel partiidel lubatud tsingitud pinna erinev teralisuse ja läike aste.

**Lukustus**

Uks on varustatud lukukorpusega Abloy 4262.

**Paigaldamine**

Leng paigaldatakse avasse seina pinnast sügavamale ja kinnitatakse kuuest punktist tüüblite ja kuuskantpea kruvidega 8 x 100 mm. Kruvi padrunvõtme mõõt on 13 mm. Tüübli ava läbimõõt on 10,5 mm. Kinnitusavad kaetakse plastist korkidega, mille läbimõõt on 19 mm. Ukse leng ja paigalduspilu täita pärast kinnitamist kivivilla või ehituse montaaživahuga. Täpsem paigaldusinfo on paigaldusjuhendis.

**Lisad**

Uks on võimalik komplekteerida järgmiste lisadega:

- Paigalduspilu katvad piirdeliistud
- Eurostandardi südamik 35/30
- Südamiku katted Abloy 004PZ
- Eurostandardi ukse link SM98

**Hooldus**

Ust peab kontrollima ja hooldama vähemalt iga kuue kuu tagant. Kontrollida tuleb ukse sulgumist ja lukustuselementide tööd. Oluline on hingede tööpindade määrimine. Täpsem hooldusinfo on hooldusjuhendis. Toote ostmisel on võimalik sõlmida korralise hoolduse leping.

