



Kasutusala

Kasutatakse ruumidevaheliste väikeste avade täitena.

Mõõdud

Luugi maksimum gabariitmõõdud kuni: 2270 x 2410 mm
 Maksimaalne aktiivse luugilehe mõõt BA: 1135 mm
 Minimaalne luugi mõõt, mm: 300x300mm
 Mürapidavus R'w: 25dB

Konstruksioon

Väljapoole avanev ühe lukuga metall-luuk. Luuk koosneb aktiivsest ja passiivsest osast. Passiivne osa on fikseeritud riividega lengi paku ja ülaosa külge. Luuk on valmistatud külmavaltsitud lehtterasest stantsimise, kantimise ja keevitamise teel. Hingedeks on 2 keevitatavat kuullaagriga terashinge ukselehe kohta. Hinge telje läbimõõt on 10 mm.

Ukseleht, leng

Ukseleht on paksusega 53 mm. Mantelservad asuvad külgedel ja üleval. Välis- ja sisekülg on valmistatud 1,25 mm paksusest lehtterasest. Ukselehe sees on L-profiiliga tugevdusribid ja isolatsioonimaterjaliks kivivill paksusega 50 mm.

Leng on valmistatud 1,5 mm paksusest külmavalts lehtterasest profiilidest, mis on lengi nurkadest ühendatud keevisõmblustega. Lengi on võimalik tellida kas paigalduspilusid katva katteliistuga (tüüp MM) või seinapinnast sügavamale paigaldatava ilma katteliistuta (tüüp MS) lahendusega. Ukse tihendiks on lengile kinnitatud elastsest kummist P-profiiliga tihend.

Viimistlus

Luugid on värvitud enam levinud värvitoonides polüester pulbervärviga. Standardtoonideks on RAL9010 (pure white), RAL7001 (silver grey), RAL8014 (sepia brown), RAL9007 (grey aluminium), RAL7024 (graphite grey), RAL9006 (white aluminium). Lisa võimalusena saab luuke värvida kogu RAL värvikaardi toonides kahe komponendilise polüuretaanvärvi ja epoksüid kruntvärviga.

Lukud

Luugile saab paigaldada tuntud lukufirmade Abloy, Assa ja Nemeff kasutuslukke alumisteks lukkudeks.

Paigaldamine

Leng kinnitatakse üheksast punktist tüüblite ja kuuskantpea kruvidega 8 x 100 mm. Kruvi padrunvõtme mõõt on 13 mm. Tüübli ava läbimõõt on 10,5 mm. Kinnitusavad kaetakse plastist korkidega, mille läbimõõt on 19 mm. Ukse leng ja paigalduspilu täidetakse pärast kinnitamist kivivilla või ehituse montaaživahuga. Pakend sisaldab kinnituskruve, tüübleid ja korke. Täpsem info asub paigaldusjuhendis.

Lisad

Luuki saab täiendada ja komplekteerida järgmiste lisadega:

- roostevaba lävepakk
- paigalduspilu katvad piirdeliistud
- uksesilm, turvakett, ukse sulgur
- aken, ventilatsioonirest, jalaplekk
- luku südamik, südamiku katted, ukse link
- lukukorpus
- Turvatihvtid

Hooldus

Luuki peab kontrollima ja hooldama vähemalt iga kuue kuu tagant. Kontrollida tuleb ukse sulgumist ja lukustuselementide tööd. Täpsem hooldusinfo on hooldusjuhendis. Toote ostmisel on võimalik sõlmida korralise hoolduse leping.

Lengi tüüp MM

Lengi tüüp MS

