

**Kasutusala**

Metall-lükanduksi kasutatakse tööstus- ja laohoonetes. Lükandused on eelistatud suurtes ukseavades ja piiratud ruumiga kohtades.

**Mõõdud**

Ukselehe maksimum mõõdud (laius x kõrgus), mm: 2400 x 2400  
Ukse maksimum valgusava mõõdud (BO x HO), mm: 2200 x 2300

**Konstruksioon**

Küljele avanev metall-lükanduks. Ukseleht on valmistatud külmavaltsitud lehtterasest stantsimise, kantimise ja keevitamise teel. Ukseleht on paksusega 53 mm. Välis- ja sisekülje plekid on valmistatud 1,25 mm paksusest lehtterasest. Ukselehe sees on L-profiiliga tugevdusribid ja isolatsioonimaterjaliks kivivill paksusega 50 mm.

**Juhikusüsteem**

Ukselehte kannab Helaformi liugukse süsteem, mis koosneb siinist ja vankritest. Siin kinnitub seinale spetsiaalsete kinnitusklambritega.

**Sulgemine ja lukustus**

Ukse avamine ja sulgemine toimub käsijõul. Uksele saab paigaldada tuntud lukufirmade Abloy ja Assa konkslukud.

**Viimistlus**

Uksed on värvitud enam levinud värvitoonides kahe komponendilise polüuretaanvärvi ja epoksüüd kruntvärviga.

**Paigaldamine**

Juhikuks olev terassiin kinnitatakse spetsiaalklambritega seinale. Ukseleht riputatakse kahele siinil olevale vankrile. Ukseleht on alt toetatud profiili sees oleva rulliga.

**Lisad**

Ukselehele saab lisada:

- läbikäigu uks
- läbikäigu ukse sulgur
- avamise ja sulgemise automaatika
- ventilatsioonirest, aken
- lukukorpus

**Hooldus**

Ust peab kontrollima ja hooldama vähemalt iga kuue kuu tagant. Kontrollida tuleb ukse sulgumist, lukustust ja juhikusüsteemi töökorda. Jälgima peab ukselehe ja seinavahelisi pilusid. Täpsem hooldusinfo on hooldusjuhendis. Toote ostmisel on võimalik sõlmida korralise hoolduse leping.

