

Kasutusala

Metall-lükanduksi kasutatakse tööstus- ja laohoonetes. Lükandused on eelistatud suurtes ukseavades ja piiratud ruumiga kohtades.

Mõõdud

Ukselehe maksimum mõõdud (laius x kõrgus), mm: 4800 x 3500
Ukse maksimum valgusava mõõdud (BO x HO), mm: 4600 x 3400

Konstruksioon

Küljele avanev metall-lükanduks. Ukseleht on valmistatud külmvaltsitud lehtterasest stantsimise, kantimise ja keevitamise teel. Ukseleht on paksusega 53 mm. Välis- ja sisekülje plekid on valmistatud 1,25 mm paksusest lehtterasest. Ukselehe sees on L-profiiliga tugevdusribid ja isolatsioonimaterjaliks kivivill paksusega 50 mm.

Juhikusüsteem

Ukselehte kannab Helaformi liugukse süsteem, mis koosneb siinist ja vankritest. Siin kinnitub seinale spetsiaalsete kinnitusklambritega.

Sulgemine ja lukustus

Ukse avamine ja sulgemine toimub käsijõul. Uksele saab paigaldada tuntud lukufirmade Abloy ja Assa konkslukud.

Viimistlus

Uksed on värvitud enam levinud värvitoonides kahe komponendilise polüuretaanvärvi ja epoksüüd kruntvärviga.

Paigaldamine

Juhikuks olev terassiin kinnitatakse spetsiaalklambritega seinale. Ukseleht riputatakse kahele siinil olevale vankrile. Ukseleht on alt toetatud profiili sees oleva rulliga.

Lisad

Ukselehele saab lisada:

- läbikäigu uks
- läbikäigu ukse sulgur
- avamise ja sulgemise automaatika
- ventilatsioonirest, aken
- lukukorpus

Hooldus

Ust peab kontrollima ja hooldama vähemalt iga kuue kuu tagant.

Kontrollida tuleb ukse sulgemist, lukustust ja juhikusüsteemi töökorda.

Jälgima peab ukselehe ja seinavahelisi pilusid.

Täpsem hooldusinfo on hooldusjuhendis

Toote ostmisel on võimalik sõlmida korralise hoolduse leping.

