



Kasutusala

Peamiselt elamutes ja mitmekorruselistes kortermajades kasutatav standardse moodulmõõduga ja lukustusega turvauks. Sobib kasutada ka suurendatud turvanõudega uksena tööstushoonetes, kontorites või eramutel siseuksena. Müügil ehitusmaterjalide kauplustes.

Mõõdud

Moodulusuurus: M 9 x 21
Ehitusava, mm: 900 x 2100
Lengi valgusava mõõt: 746 x 1983
Lengi välismõõt: 880 x 2090
Kaal, kg: 70
Mürapidavus R' w: 25dB

Konstruksioon

Väljapoole avanev kahe lukuga metalluks. Uks on valmistatud külmaltsitud lehtterasest stantsimise, kantimise ja keevitamise teel. Hingedeks on 3 keevitatavat kuullaagriga terashinge. Hinge telje läbimõõt on 10 mm. Turvaelementideks on ukselehe sisse ulatuvad turvatihvid ja lukukarbid.

Ukseleht, leng

Ukseleht on paksusega 53 mm. Mantelservad asuvad külgedel ja üleval. Väliskülg on valmistatud 1,5 mm ja sisekülg 1,25 mm paksusest külmaltsitud lehtterasest. Ukselehe sees on L-profiiliga tugevdusribid ja isolatsioonimaterjaliks kivivill paksusega 50 mm.

Leng on valmistatud 1,5 mm külmaltsitud lehtterasest profiilidest, mis on lengi nurkadest ühendatud keevisõmblustega. Ukse tihendiks on lengile kinnitatud elastsest kummist P-profiiliga tihend.

Lävepakk on valmistatud värvitud lehtterasest.

Viimistlus

Uks on värvitud poolmatt pulbervärviga Värvitoon: RAL9010 (pure white).

Lukud

Kasutuslukk: Uksele on paigaldatud lukukorpus STUV 1.13.0.225 ja lengile luku vasturaud. Luku südamik, südamiku katted ja käepide ei kuulu ukse müügikomplekti.

Turvalukk: Uksele on paigaldatud turvalukk Boda 428, võtmeava kroomitud katted ja vasturaud. Komplektis on kolm võtit.

Paigaldamine

Leng paigaldatakse avasse seina pinnast sügavamale ja kinnitatakse kuuest punktist tüüblite ja kuuskantpea kruvidega 8 x 100 mm. Kruvi padrunvõtme mõõt on 13 mm. Tüübli ava läbimõõt on 10,5 mm. Kinnitusavad kaetakse plastist korkidega, mille läbimõõt on 19 mm.

Ukse leng ja paigalduspilu täita pärast kinnitamist kivivilla või ehituse montaaživahuga. Pakend sisaldab kinnituskruve, tüübleid ja korke.

Täpsem paigaldusinfo on paigaldusjuhendis.

Lisad

Ukse lukkudele sobivad järgmised lisad:

- paigalduspilu katvad piirdeliistud
- Eurostandardi südamik 40/30
- Südamiku katted Abloy 004 PZ
- Eurostandardi ukse link SM98

Hooldus

Ust peab kontrollima ja hooldama vähemalt iga kuue kuu tagant.

Kontrollida tuleb ukse sulgumist ja lukustuselementide tööd.

Oluline on terashingede tööpindade määrimine. Tuleb jälgida, et värvipinnal ei oleks vigastusi.

Täpsem hooldusinfo on hooldusjuhendis.

Toote ostmisel on võimalik sõlmida korralise hoolduse leping.

