



Kasutusala

Roostevabast terasest metallust kasutatakse toiduainete ja keemiatööstuse hoonetes kohtades, kus on kõrgendatud nõuded hügieenile ja keskkonnale. Kasutatakse ka agressiivse keskkonnaga ruumides. Lisaks ka ruumide eksklusiivse disainielemendina.

Mõõdud

Ukse lengi maksimum gabariitmõõdud kuni: 2300 x 2420 mm
Maksimaalne aktiivse ukselehe mõõt BA: 1150 mm
Mürapidavus R'w: 32dB

Konstruksioon

Väljapoole avanev kahe lukuga metalluks. Ukseleht koosneb aktiivsest ja passiivsest osast. Passiivne osa on fikseeritud riividega lengi paku ja ülaosa külge. Uks on valmistatud roostevabast lehtterasest stantsimise, kantimise ja keevitamise teel. Hingedeks on 3 roostevabast terasest kuullaagriga leht-hinge ukselehe kohta. Hinge telje läbimõõt on 10 mm. Turvaelementideks on ukselehe sisse ulatuvad turvatihvtid ja lukukarbid koos tugevdusplaadiga.

Ukseleht, leng

Ukseleht on paksusega 53 mm. Mantelservad asuvad kõigil neljal küljel. Välis- ja sisekülge on valmistatud 1,25 mm paksusest roostevabast lehtterasest. Ukselehe sees on U-profiliga horisontaalsed tugevdusribid ja isolatsioonimaterjaliks suure tihedusega mittepõlev kivivill paksusega 50 mm. Ukselehe suur jäikus on saavutatud tänu metalli ja isolatsioonimaterjali kokkuliimimisele ja horisontaalsetele tugevdusribidele.

Leng on valmistatud 1,5 mm paksusest roostevabast lehtterasest profiilidest, mis on lengi nurkadest ühendatud keevisõmblustega. Lengi on võimalik tellida kas paigalduspilusid katva katteliistuga (tüüp XM) või seinapinnast sügavamale paigaldatava ilma katteliistuta (tüüp XS) lahendusega. Ukse tihendiks on lengi soonde kinnitatud elastsest kummist tihend.

Lävepakk on valmistatud roostevaba lehtterasest.

Viimistlus

Uks ja leng on lihvitud roostevaba pind.

Lukud

Uksele saab paigaldada tuntud lukufirmade Abloy, Boda, Assa ja Nemef kasutuslukke alumisteks lukkudeks. Turvalukuna saab paigaldada Abloy, Boda, Assa, Nemef ja Cisa turvalukke ülemisteks turvalukkudeks.

Paigaldamine

Leng kinnitatakse üheksast punktist tüüblite ja kuuskantpea kruvidega 8 x 100 mm. Kruvi padrunvõtme mõõt on 13 mm. Tüübli ava läbimõõt on 10,5 mm. Kinnitusavad kaetakse plastist korkidega, mille läbimõõt on 19 mm. Ukse leng ja paigalduspilu täidetakse pärast kinnitamist kivivilla või ehituse montaaživahuga. Pakend sisaldab kinnituskruve, tüübleid ja korke. Täpsem info asub paigaldusjuhendis.

Lisad

Ust saab täiendada ja komplekteerida järgmiste lisadega:

- paigalduspilu katvad piirdeliistud
- uksesilm, turvakett, ukse sulgur
- aken, ventilatsioonirest, jalaplekk
- luku südamik, südamiku katted, ukse link
- lukukorpus

Hooldus

Ust peab kontrollima ja hooldama vähemalt iga kuue kuu tagant. Kontrollida tuleb ukse sulgumist ja lukustuselementide tööd. Ukse roostevaba pinda on soovitatav hooldada ja puhastada spetsiaalsete hooldusvahadega. Toote ostmisel on võimalik sõlmida korralise hoolduse lepingu.

